LEGENDA

- G – gniazdko wtykowe 230V
- K – gniazdko komputerowe, DATA
- GR – gniazdko grzejnika elektrycznego
- ZD – zasilanie drzwi
- KP – zasilanie kurtyny powietrznej
- WK – zasilanie wentylatora kanałowego
- LED – zasilanie pasków LED wg proj. architektury
- Wppoż – przycisk wyłacznika pożarowego
- 2 – gniazdko RJ–45
- TV – gniazdko antenowe
- PD – szafa teletechniaczna
- AP – access point
- CSP – istn. centrala sygnalizacji pożaru
- – istn. czujka dymu i temperatury
- – istn. wskaźnik zadziałania
- SW – istn. sygnalizator wewnętrzny
- – istn. czujka dymu i temperatury w nowej lokalizacji
- – istn. wskaźnik zadziałania w nowej lokalizacji
- SW – istn. sygnalizator wewnętrzny w nowej lokalizacji
- – proj. czujka dymu i temperatury
- – proj. wskaźnik zadziałania
- SW – proj. sygnalizator wewnętrzny
- – proj. element kontrolno–sterujący
- K – kasownik
- – przycisk pociągowy
- – lampka z buczkiem

OŚWIETLENIE - LEGENDA

- A1 – Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 48W 5700lm IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm
- B1 – Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 48W 5800lm Ra>80, 3000K, UGR14 wysokiej klasy układ optyczny, oparty na rastrach aluminiowych, zapewniający skuteczną ochronę przed olśnieniem, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm
- C1 – Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 20W, 2000lm IP44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K, odbłyśnik aluminiowy, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: średnica=191mm h=134mm
- C2 – Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 10W 1200lm IP44 dyfuzor przezroczysty szklany Ra>80, 3000K, odbłyśnik aluminiowy obudowa z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: średnica=95,5mm h=50mm
- D1 – Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 20W, 2000lm IP20, Ra>80, 3000K odbłyśnik ALU, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: 143x143mm h=124mm
- E1 – Oprawa nastropowa ze źródłami LED 20W, 2000lm IP44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K odbłyśnik ALU korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, wymiary: średnica=192mm h=140mm
- F1 – Oprawa naścienna ze źródłami LED 10W Ra>80 3000K dyfuzor opalowy, korpus z blachy stalowej i aluminium, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, kolor korpusu czarny, wymiary: l=150mm b=150mm h=150mm
- H1 – Oprawa zwieszana, źródła światła LED 3x15W kolorystyka do ustalenia
- H2 – Oprawa podłogowa, źródła światła LED 15W kolorystyka do ustalenia
- H3 – Oprawa stolikowa, źródła światła LED 15W kolorystyka do ustalenia
- J1 – Oprawa nastropowa ze źródłami LED 50W 6400 lm, IP65, Ra>80, 4000K obudowa i klosz z poliwęglanu, kolor korpusu szary, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 1264x121 h=82
- K1 – Oprawa nastropowa ze źródłami LED 38W Ra>80 3000K dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, wymiary: l=1430mm b=60mm h=78mm
- L1 – Oprawa dosufitowa nastawna ze źródłami LED 16W, 2200lm dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K, odbłyśnik aluminiowy, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: średnica=170mm h=138mm
- EW1 – Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP44 autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: l=337mm b=57mm h=189mm
- EW2 – Kierunkowa oprawa ewakuacyjna dwustronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP44 autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: l=337mm b=72mm h=224mm
- EW3 – Oprawa ewakuacyjna dosufitowa, źródła LED 3W, 370lm optyka otwarta, autonomia 1h, IP65 autotest, certyfikat CNBOP, kolor biały, wymiary: średnica 100mm, h=37mm
- EW4 – Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350lm, autonomia 1h, IP65, IK08, autotest + siatka ochronna kolor korpusu biały, wymiary: l=226mm b=42mm h=125mm
- EW5 – Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350lm, autonomia 1h, IP65, IK08, autotest praca w niskich temperaturach, kolor korpusu biały, wymiary: l=226mm b=42mm h=125mm