LEGENDA

- G – gniazdko wtykowe 230V
- K – gniazdko komputerowe, DATA
- GR – gniazdko grzejnika elektrycznego
- KP – zasilanie kurtyny powietrznej
- WK – zasilanie wentylatora kanałowego
- LED – zasilanie pasków LED wg proj. architektury
- 2 – gniazdko RJ–45
- TV – gniazdko antenowe
- AP – access point
- – istn. czujka dymu i temperatury
- – istn. wskaźnik zadziałania
- – istn. czujka dymu i temperatury w nowej lokalizacji
- – istn. wskaźnik zadziałania w nowej lokalizacji
- – proj. czujka dymu i temperatury
- – proj. wskaźnik zadziałania
- – proj. element kontrolno–sterujący
- K – kasownik
- – przycisk pociągowy
- – lampka z buczkiem

OŚWIETLENIE – LEGENDA

A1 Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 48W 5700lm IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm

C1 Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 20W, 2000lm IP44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K, odbłyśnik aluminiowy, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: średnica=191mm h=134mm

C2 Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 10W 1200lm IP44 dyfuzor przezroczysty szklany Ra>80, 3000K, odbłyśnik aluminiowy obudowa z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: średnica=95,5mm h=50mm

E1 Oprawa nastropowa ze źródłami LED 20W, 2000lm IP44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K odbłyśnik ALU korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, wymiary: średnica=192mm h=140mm

H2 Oprawa podłogowa, źródła światła LED 15W kolorystyka do ustalenia

H3 Oprawa stolikowa, źródła światła LED 15W kolorystyka do ustalenia

K1 Oprawa naścienna LED 12W, 1200lm. IP44, Ra>80, 3000K, dyfuzor opalowy, montaż nad lustrem korpus z blachy stalowej i aluminium,kolor korpusu czarny, wymiary l=500mm, b=48mm, h=50mm

L1 Oprawa dosufitowa nastawna ze źródłami LED 16W, 2200lm dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K, odbłyśnik aluminiowy, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: średnica=170mm h=138mm

EW1 Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP44 autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: l=337mm b=57mm h=189mm

EW3 Oprawa ewakuacyjna dosufitowa, źródła LED 3W, 370lm optyka otwarta, autonomia 1h, IP65 autotest, certyfikat CNBOP, kolor biały, wymiary: średnica 100mm, h=37mm

EW4 Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350lm, autonomia 1h, IP65, IK08, autotest + siatka ochronna kolor korpusu biały, wymiary: l=226mm b=42mm h=125mm

EW5 Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350lm, autonomia 1h, IP65, IK08, autotest praca w niskich temperaturach, kolor korpusu biały, wymiary: l=226mm b=42mm h=125mm