LEGENDA

G – gniazdko wtykowe 230V
K – gniazdko komputerowe, DATA
GR – gniazdko grzejnika elektrycznego
ZD – zasilanie drzwi
KP – zasilanie kurtyny powietrznej
WK – zasilanie wentylatora kanałowego
Wppoż – przycisk wyłacznika pożarowego
2 – gniazdko RJ–45
TV – gniazdko antenowe
PD – szafa teletechniczna
AP – access point
CSP – istn. centrala sygnalizacji pożaru
– istn. czujka dymu i temperatury
– istn. wskaźnik zadziałania
SW – istn. sygnalizator wewnętrzny
– istn. czujka dymu i temperatury w nowej lokalizacji
– istn. wskaźnik zadziałania w nowej lokalizacji
SW – istn. sygnalizator wewnętrzny w nowej lokalizacji
– proj. czujka dymu i temperatury
– proj. wskaźnik zadziałania
SW – proj. sygnalizator wewnętrzny
– proj. element kontrolno–sterujący
K – kasownik
– przycisk pociągowy
– lampka z buczkiem

OŚWIETLENIE - LEGENDA

A1 Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 48W 5700lm IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm

B1 Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 48W 5800lm Ra>80, 3000K, UGR14 wysoklej klasy układ optyczny, oparty na rastrach aluminiowych, zapewniający skuteczną ochronę przed olśnieniem, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm

C1 Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 20W, 2000lm IP44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K, odbłyśnik aluminiowy, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: średnica=191mm h=134mm

C2 Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 10W 1200lm IP44 dyfuzor przezroczysty szklany Ra>80, 3000K, odbłyśnik aluminiowy obudowa z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: średnica=95,5mm h=50mm

D1 Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 20W, 2000lm IP20, Ra>80, 3000K odbłyśnik ALU, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: 143x143mm h=124mm

E1 Oprawa nastropowa ze źródłami LED 20W, 2000lm IP44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K odbłyśnik ALU korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, wymiary: średnica=192mm h=140mm

F1 Oprawa naścienna ze źródłami LED 10W Ra>80 3000K dyfuzor opalowy, korpus z blachy stalowej i aluminium, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, kolor korpusu czarny, wymiary: l=150mm b=150mm h=150mm

H1 Oprawa zwieszana, źródła światła LED 3x15W kolorystyka do ustalenia

H2 Oprawa podłogowa, źródła światła LED 15W kolorystyka do ustalenia

H3 Oprawa stolikowa, źródła światła LED 15W kolorystyka do ustalenia

J1 Oprawa nastropowa ze źródłami LED 50W 6400 lm, IP65, Ra>80, 4000K obudowa i klosz z poliwęglanu, kolor korpusu szary, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 1264x121 h=82

K1 Oprawa nastropowa ze źródłami LED 38W Ra>80 3000K dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, wymiary: l=1430mm b=60mm h=78mm

L1 Oprawa dosufitowa nastawna ze źródłami LED 16W, 2200lm dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K, odbłyśnik aluminiowy, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: średnica=170mm h=138mm

EW1 Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP44 autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: l=337mm b=57mm h=189mm

EW2 Kierunkowa oprawa ewakuacyjna dwustronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP44 autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: l=337mm b=72mm h=224mm

EW3 Oprawa ewakuacyjna dosufitowa, źródła LED 3W, 370lm optyka otwarta, autonomia 1h, IP65 autotest, certyfikat CNBOP, kolor biały, wymiary: średnica 100mm, h=37mm

EW4 Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350lm, autonomia 1h, IP65, IK08, autotest + siatka ochronna kolor korpusu biały, wymiary: l=226mm b=42mm h=125mm

EW5 Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350lm, autonomia 1h, IP65, IK08, autotest praca w niskich temperaturach, kolor korpusu biały, wymiary: l=226mm b=42mm h=125mm