LEGENDA

G – gniazdko wtykowe 230V
GR – gniazdko grzejnika elektrycznego
ZM – gniazdko dla zasilania zmywarki
PR – gniazdko dla zasilania pralki
KE – zasilanie kuchenki elektrycznej
LED – zasilanie tasśmy LED, dokładna lokalziacja wg proj. architektury
W – zasilanie wentylatora wyciągowego
TV – gniazdko antenowe
istn. PD1 – istn. szafa teletechniaczna
AP – istn. access point pozostaje bez zmian
TV – istn. gniazdko antenowe
istn.CSP – istn. centrala sygnalizacji pożaru
– istn. czujka dymu i temperatury
– istn. wskaźnik zadziałania
SW – istn. sygnalizator wewnętrzny
– istn. wskaźnik zadziałania w nowej loklizacji
– istn. ręczny ostrzegacz pożarowy w nowej loklizacji
– istn. czujka dymu i temperatury w nowej lokalizacji
– proj. ręczny ostrzegacz pożarowy
– proj. czujka dymu i temperatury
– proj. wskaźnik zadziałania
– proj. element kontrolno–sterujący
K – istn.kamera wewnętrzna IP pozostaje bez zmian

A1 Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 36W 3400lm IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm

B1 Oprawa dosufitowa ze źródłami LED 20W, 2000lm IP44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K, odbłyśnik aluminiowy, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: średnica=191mm h=134mm

M1 Oprawa nastropowa ze źródłami LED 29W, Ra>80, 3000K, dufuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: średnica 425mm h=90mm

E1 Oprawa nastropowa ze źródłami LED 20W, 2000lm IP44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K odbłyśnik ALU korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, wymiary: średnica=192mm h=140mm

L1 Oprawa dosufitowa nastawna ze źródłami LED 16W, 2200lm dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K, odbłyśnik aluminiowy, korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biały, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: średnica=170mm h=138mm

K1 Oprawa naścienna LED 12W, 1200lm. IP44, Ra>80, 3000K, dyfuzor opalowy, montaż nad lustrem korpus z blachy stalowej i aluminium,kolor korpusu czarny, wymiary l=500mm, b=48mm, h=50mm

EW1 Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP44 autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: l=337mm b=57mm h=189mm

EW2 Kierunkowa oprawa ewakuacyjna dwustronna, źródła LED 1W autonomia 1h, IP44 autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: l=337mm b=72mm h=224mm

EW3 Oprawa ewakuacyjna dosufitowa, źródła LED 3W, 370lm optyka otwarta, autonomia 1h, IP65 autotest, certyfikat CNBOP, kolor biały, wymiary: średnica 100mm, h=37mm